

PREISE, LIEFERUMFANG, GEWICHT

Rahmen	VT-1300
Vorarbeiten	Steuersatzsitz gefräst, Flaschenhalter mit M5-Schrauben
Lieferumfang	Sattelklemme, 11x M5/16, Schaltzugführung, Schaltauge
Gewicht	2.800 Gramm (Gr. M)

MATERIAL, DIMENSIONIERUNG, GEWICHT

Material	AL7005 nahtlos gezogen, T6
Steuerrohr	ø 50,0 mm 2f. konifiziert, V-Logo
Oberrohr	ø 40,0 mm 1f. konifiziert
Unterrohr	ø 50,0 mm glatt
Sitzrohr	ø 35,0 mm 4f. konifiziert

ABMESSUNGEN, EINBAUMASSE, ANLÖTTEILE

Steuersatz	Tapered Standard
ø Sattelstütze	31,6 Millimeter
Gabeleinbaulänge	435 Millimeter (mit Steuersatz)
Klemmbreite	135 Millimeter
Parkstütze	KSA 40 Standard
Flaschenhalterösen	2x Unterrohr, 1x Sitzrohr
Gepäckträgerösen	je 1x Sitzstreben, 1x Ausfallende,

MAXIMALE REIFENFORMATE

60-559/55-584 mit Schutzblechen
62-559/60-584 ohne Schutzbleche

BREMSENOPTIONEN

Anlötteile und Kabelführung für Scheibenbremse (bis max. ø 180 mm Durchmesser am Hinterrad).

GABEL-OPTIONEN

Starrgabel C-425 (Stahl), A-425 (Alu)

RAHMEN-STEIFIGKEIT UND -BELASTBARKEIT

Steifigkeit	132 Nm/° Lenkkopfsteifigkeit
Systemgewicht	Maximal bis 160 Kilogramm belastbar (Fahrer*, Gepäck, Fahrrad)
Fahrrergewicht	Hinweis: Pinion beschränkt das Fahrergewicht auf maximal 110 Kilogramm (inklusive Rucksack)

AUSFALLENDEN

Velotraum-Slider-Ausfallenden, Stärke 10 Millimeter, Scheibenbremsaufnahme PM ø160, M5-Gepäckträgergewinde, KSA 40-Ständeraufnahme, Trennung für Riemenantrieb.

BESCHICHTUNG, FARBEN

200 RAL-Farbtöne, glänzend oder matt, zweifach pulverbeschichtet: Deckfarbe, Klarlack. Dekor unter Klarlack. Garantie auf die Beschichtung: 2 Jahre.

RAHMENGARANTIE

Die Garantie beträgt 5 Jahre. Sollte innerhalb dieser Zeit ein Rahmen- oder Gabelbruch eintreten, ersetzen wir Rahmen oder Gabel, welche wir auf eigene Kosten am Firmensitz zur Verfügung stellen.

Stand 01.02.2022

RAHMENGEOMETRIEN VT-1300						
Rahmengrößen	S	M	L	XL	XXL	XXXL
01... Sitzrohrlänge	440	480	520	560	580	—
02... Rahmenlänge	570	585	600	615	630	—
03... Steuerrohrlänge	130	150	170	190	200	—
04... Gabeleinbaulänge	425	425	425	425	425	—
05... Tretlagerhöhe <small>(mit 50-559)</small>	280	280	280	280	280	—
06... Hinterbaulänge	455	455	455	455	455	—
07... Überstandshöhe <small>(mit 50-559)</small>	750	780	810	838	852	—
08... Radstand	1080	1096	1112	1127	1136	—
09... Steuerrohrwinkel	71,5	71,5°	71,5°	71,5°	71,5°	—
10... Sitzrohrwinkel	73,5	73,5°	73,5°	73,5°	73,0°	—
11... Stack	570	589	608	627	636	—
12... Reach	401	411	420	428	435	—
D... Sitzhöhe von/bis, in cm	60–68	68–74	72–78	75–84	78–86	—
E... Sitzlänge von/bis, in cm ***	62–67	64–69	66–72	68–74	69–75	—

*** die Sitzlängen-Angaben basieren auf der Konstellation: Lenkerhöhe gleich Sattelhöhe